

# HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Temeljem točke 3.3 Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga Republike Hrvatske do 2020. (NN br. 125/15), a u svezi s člankom 8. stavkom 1. točkom 11. Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15), ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

## **PREPORUKU O MINIMALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA KUĆNE KOVČEŽIĆE**

### Članak 1.

Ovom preporukom o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za kućne kovčežiće (dalje: Preporuka) preporučuju se dimenzije i oblici te uvjeti za izvedbu i postavljanje kućnih kovčežića za uručenje poštanskih pošiljaka.

### Članak 2.

Kućni kovčežić (dalje: kovčežić) je kovčežić koji se upotrebljava za uručenje poštanskih pošiljaka primatelju, a nalazi se u ili na građevini/zgradi stambene i/ili poslovne namjene ili na ulazu u njezino dvorište.

Kovčežići se na građevine/zgrade stambene i/ili poslovne namjene (dalje; građevina) postavljaju na pogodnom mjestu ispred ulaza u građevinu ili na ulazu u njeno dvorište ili u samoj građevini, na mjestu koje nije više od prvog kata.

### Članak 3.

Kovčežići mogu biti pojedinačne ili skupne izvedbe. Pojedinačna izvedba kovčežića namijenjena je za individualne građevine, dok je skupna izvedba kovčežića sastavljena od više zasebnih jedinica/elementa koji su povezani u jednu cjelinu i u pravilu su namijenjeni za građevine u kojima borave ili su prijavljeni ili imaju sjedište više fizičkih/ili pravnih osoba.

Ukoliko korisnik/vlasnik kovčežića ne želi da mu se u kovčežić ubacuje reklamni materijal, oglasne poruke i/ili neadresirana pošta, zabrana ubacivanja treba biti jasno napisana i vidno istaknuta na kovčežiću.

### Članak 4.

Kovčežići su u pravilu pravokutnog oblika, izrađeni od čvrstog materijala otpornog na atmosferske uvjete. Kao materijal se preporučaju: pocinčani ili čelični lim, aluminij, PVC, ojačana staklo-plastika i slično, dok u pogledu boje nema ograničenja.

## Članak 5.

Osnovni sastavni elementi kovčežića su:

- kućište, u pravilu pravokutnog oblika,
- vratašca s odgovarajućom bravom za zaključavanje,
- otvor/proreznica za ubacivanje poštanskih pošiljaka,
- okvir/prostor za označavanje vlasnika/korisnika kovčežića.

Kućište, pored osnovnih elemenata, može imati i druge dijelove kao što su dodatni gornji ili donji element polukružnog ili valjkastog oblika za ubacivanje tiskovina, neadresiranih pošiljaka i/ili reklamnog materijala. Sa stražnje strane kućište kovčežića (nosač/držač, kružni otvor i slično) treba omogućiti pričvršćivanje i/ili ugradnju kovčežića na unutarnji ili vanjski zid građevine i/ili njenu ogradu i/ili ulazna vrata pripadajućeg dvorišta.

Vratašca kovčežića se odgovarajućim spojnicama ili sličnim tehničkim rješenjem pričvršćuju na kućište na način da fizički zatvore kućište i tako onemogućavaju neovlašten pristup unutrašnjosti kovčežića kao i utjecaj vremenskih uvjeta. Sastavni dio vratašca je i odgovarajuća brava s ključem.

Otvor/proreznica za ubacivanje poštanskih pošiljaka treba imati ugrađeno odgovarajuće tehničko rješenje kojim se onemogućuje neovlašten pristup unutrašnjosti kovčežića kao i utjecaj vremenskih uvjeta.

Okvir/prostor za označavanje vlasnika/korisnika kovčežića (fizička ili pravna osoba ili više njih), postavlja se na prednjoj strani kovčežića.

## Članak 6.

Kao najmanje unutarnje dimenzije kovčežića pojedinačne izvedbe preporučuje se:

- dužina 24 cm
- širina 8 cm
- visina 35 cm

Kao najmanje dimenzije otvora/proreznica za ubacivanje poštanskih pošiljaka kovčežića pojedinačne izvedbe preporučuju se:

- dužina 23 cm
- širina 3 cm

Kao najmanje unutarnje dimenzije jedne jedinice/elementa kovčežića skupne izvedbe preporučuju se:

- dužina 8 cm
- širina 24 cm
- visina 39 cm

Kao najmanje dimenzije otvora/proreznica za ubacivanje poštanskih pošiljaka jedne jedinice/elementa kovčežića skupne izvedbe preporučuju se:

- dužina        23 cm
- širina         3 cm

#### Članak 7.

Kovčežići pojedinačne ili skupne izvedbe se na građevine postavljaju na pogodnom mjestu u skladu s odredbama članka 2. stavka 2. ove Preporuke, na visini koja omogućava nesmetano i sigurno ubacivanje poštanskih pošiljaka (preporuča se ne nižoj od 70 cm i ne višoj od 170 cm) u odnosu na podlogu.

Ako u građevinama nedostaje kovčežić ili više njih ili postoje samo djelomično, preporučuje se postavljanje, ugradnja i/ili zamjena kovčežićima koji su usklađeni oblikom, dimenzijama i karakteristikama s ovom Preporukom.

#### Članak 8.

Ova preporuka objaviti će se na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

KLASA: 011-02/15-01/03  
URBROJ: 376-06/AS-16-2/AS  
Zagreb, 29. veljače 2016.

**RAVNATELJ**

***mr. sc. Mario Weber***